

2025年度长江干线副航道及支流河口航道养护尺度标准

[illegible]

起止区段及里程		最小航道尺度 (深×宽×弯曲半径, m)	分月维护水深(米)												备注
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
仪征捷水道 (下游 293.7~277km)		4.5×150×1050	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
太平洲捷水道 (下游 238~190km)		3.5×100×560	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
福姜沙南水道 (下游 152~136km)		10.5×200×1050	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	
白茆沙北水道 (下游 63~34.5km)		4.5×150×1050	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
北支水道	北支口至灯杆港 (下游 60~30km)	1.6×100×1050	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	试运行
	灯杆港至五仓港 (下游 30~0km)	3.0×100×1050	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
	五仓港至戮激港 (下游 0~-6km)	4.0×150×1050	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
	戮激港至连兴港 (下游 -6~-12km)	6.0×200×1050	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
长江口南槽航道	口外~圆圆沙警戒区	6.0×600(口内)/1000(口外)×1250	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	

注：1.上述各区段航道养护尺度计划为正常水文年情况下的计划。

2.南京新生圩以上河段航道水深为实际水深；南京新生圩以下副航道中，仪征捷水道、太平洲捷水道、白茆沙北水道为实际水深，福姜沙南水道、北支水道、长江口南槽航道为理论最低潮面下水深。

3.副航道、支流河口航道里程参照主航道里程确定。

4.长江口南槽航道维护水深年保证率为90%，其他副航道及支流河口航道维护水深年保证率为95%；试运行期不计保证率。