

# 航道维护尺度信息

〔2025〕008号

2025年08月01日至08月31日

长江干线航道维护尺度信息表

| 序号 | 航道名称    | 航道起讫点            | 航道长度(km) | 航道等级 | 航道维护尺度 |       |         |
|----|---------|------------------|----------|------|--------|-------|---------|
|    |         |                  |          |      | 水深(m)  | 宽度(m) | 弯曲半径(m) |
| 1  | 长江干线主航道 | 宜宾合江门~重庆胡家滩新港    | 363      | III  | 3.7    | 50    | 560     |
| 2  |         | 重庆胡家滩新港~涪陵李渡长江大桥 | 133.4    | I    | 4.0    | 150   | 1000    |
| 3  |         | 涪陵李渡大桥~秭归庙河      | 485.1    | I    | 4.5    | 150   | 1000    |
| 4  |         | 宜昌中水门~松滋跨宝山      | 74.5     | I    | 5.0    | 150   | 750     |
| 5  |         | 松滋跨宝山~荆州四码头      | 77       | I    | 5.0    | 150   | 1000    |
| 6  |         | 荆州四码头~岳阳城陵矶      | 248      | I    | 5.5    | 150   | 1000    |
| 7  |         | 岳阳城陵矶~武汉长江大桥     | 227.5    | I    | 6.0    | 150   | 1000    |
| 8  |         | 武汉长江大桥~安庆吉阳矶     | 376.7    | I    | 7.5    | 200   | 1050    |

|    |             |                  |       |     |              |         |                                                          |
|----|-------------|------------------|-------|-----|--------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 9  | 长江干线<br>主航道 | 安庆吉阳矾～<br>芜湖高安圩  | 194   | I   | 9.0          | 200     | 1050                                                     |
| 10 |             | 芜湖高安圩～<br>芜湖长江大桥 | 37    | I   | 9.0          | 500     | 1050                                                     |
| 11 |             | 芜湖长江大桥～<br>南京燕子矶 | 101   | I   | 10.5         | 500     | 1050                                                     |
| 12 |             | 南京燕子矶～<br>南京新生圩  | 3.8   | I   | 10.8         | 500     | 1050                                                     |
| 13 |             | 南京新生圩～<br>太仓浏河口  | 307.8 | I   | 12.5         | 500     | 1500                                                     |
| 14 |             | 太仓浏河口～<br>长江口    | 125.2 | I   | 12.5         | 350～460 | W1: 1500<br>W2: 3000<br>W3: 6500<br>W4: 4500<br>Y3: 2000 |
| 15 | 嘉陵江河口<br>航道 | 临江门豆腐石～<br>嘉陵江口  | 1.2   | III | 3.5<br>(试运行) | 50      | 560                                                      |
| 16 | 洞庭湖口<br>航道  | 七里山～<br>洞庭湖口     | 3.5   | II  | 5.0<br>(试运行) | 150     | 1000                                                     |
| 17 | 安庆南水道       | 魏家嘴～黄湓闸          | 9     | --  | 4.5<br>(试运行) | 100     | 1050                                                     |
|    |             | 黄湓闸～钱江口          | 10    |     | 6.0<br>(试运行) | 100     | 1050                                                     |
| 18 | 成德洲东港<br>水道 | 铜陵#6码头～<br>新沟    | 11    | --  | 8.0<br>(试运行) | 150     | 1050                                                     |
|    |             | 新沟～坝根头           | 10.5  |     | 6.0<br>(试运行) | 150     | 1050                                                     |
| 19 | 裕溪口水道       | 芜湖长江大桥～<br>运漕河口  | 9     | --  | 自然水深         |         |                                                          |
|    |             | 运漕河口～<br>裕溪口下口   | 8.5   |     | 4.5<br>(试运行) | 100     | 1050                                                     |
| 20 | 太平府水道       | 彭兴洲头～<br>姑溪河口    | 10    | --  | 4.5          | 150     | 1050                                                     |
|    |             | 姑溪河口～<br>何家洲尾    | 14    |     | 5.0          | 150     | 1050                                                     |
| 21 | 宝塔水道        | 西方角～天河口          | 23    | --  | 4.5          | 100     | 1050                                                     |

|    |         |              |      |    |                 |          |      |
|----|---------|--------------|------|----|-----------------|----------|------|
| 22 | 仪征捷水道   | 世业洲头～世业洲尾    | 16.7 | -- | 4.5             | 150      | 1050 |
| 23 | 太平洲捷水道  | 五峰山～太平洲下口    | 43.9 | -- | 3.5             | 100      | 560  |
| 24 | 福姜沙南水道  | 德积～肖山        | 18.7 | -- | 10.5            | 200      | 1050 |
| 25 | 白茆沙北水道  | B#1黑浮～B#12黑浮 | 32.3 | -- | 4.5             | 150      | 1050 |
| 26 | 北支水道    | 北支口～灯杆港      | 80   | -- | 1.6<br>（试运行）    | 100      | 1050 |
|    |         | 灯杆港～五仓港      |      |    | 3.0<br>（试运行）    | 100      | 1050 |
|    |         | 五仓口～馊激港      |      |    | 4.0<br>（试运行）    | 150      | 1050 |
|    |         | 馊激港～连兴港      |      |    | 6.0<br>（试运行）    | 200      | 1050 |
| 27 | 长江口南槽航道 | 口外～圆圆沙警戒区    | 86   | -- | 6.0             | 600（口内）  | 1250 |
|    |         |              |      |    |                 | 1000（口外） |      |
| 28 | 海轮航道    | 岳阳城陵矶～长江口    | 1373 | -- | 航道布置及尺度与干线主航道一致 |          |      |

注：1. 上述各区段航道养护尺度计划为正常水文年情况下的计划。

2. 航道条件受限河段航道宽度和弯曲半径不得低于该区段基本建设标准。

3. 南京新生圩以上河段主航道维护水深年保证率为**98%**，南京新生圩以下河段主航道维护水深年保证率为**95%**；试运行期不计航道维护水深年保证率。南京新生圩至江阴长江大桥河段主航道为航行基准面以下水深；江阴长江大桥以下主航道为理论最低潮面下水深。

4. 南京新生圩以上河段航道水深为实际水深；南京新生圩以下副航道中，仪征捷水道、太平洲捷水道、白茆沙北水道为实际水深，福姜沙南水道、北支水道、长江口南槽航道为理论最低潮面下水深。

5. 副航道、支流河口航道里程参照主航道里程确定。

6. 长江口南槽航道维护水深年保证率为**90%**，其他副航道及支流河口航道维护水深年保证率为**95%**；试运行期不计保证率。

联系电话：027-82763520

发布单位：长江航道局  
2025 年 7 月 25 日